

# COLLE EPOXY RAPIDE

**EPOXY****SADER® colle EPOXY RAPIDE.**

## DESTINATIONS

**SADER® colle époxy RAPIDE** est la colle pour tous ceux qui veulent un collage rapide (prise en 5 minutes) et ultra résistant dans le temps.  
Cette colle époxy s'utilise sur tous les supports et matériaux : bois, métal, céramique, verre, plastique, pierre, faïence, béton, marbre...

sauf polyéthylène, polypropylène et Téflon®.

## AVANTAGES

- **RAPIDE** : prise en 5 minutes après mélange.
- **PUISSANT** : résistance finale 130kg/cm<sup>2</sup>.
- **RÉSISTE AUX TEMPÉRATURES EXTRÊMES** : de -30°C à +70°C.
- **RÉSISTE A L'HUMIDITÉ** : s'utilise en intérieur et en extérieur.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Epoxy bi-composants.

## MISE EN OEUVRE

Les surfaces doivent être propres et dégraissées avant collage.

### Utilisation Seringue :

- 1 - Casser l'embout.
- 2 - Appuyer sur le poussoir pour sortir les 2 composants dans le récipient inclus.
- 3 - Mixer avec la spatule offerte jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène en couleur.
- 4 - Appliquer la colle à l'aide de la spatule.
- 5 - Essuyer les embouts de la seringue et les reboucher avec le bouchon qui se trouve au milieu du poussoir.

**ATTENTION AU BON SENS DE FERMETURE** : respectez les excroissances plastique de la seringue et de l'embout.

### Utilisation tubes :

- 1 - Percer l'opercule de chaque tube à l'aide du bouchon renversé.
- 2 - Verser durcisseur et résine en parts égales dans le récipient.
- 3 - Mixer avec la spatule offerte jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène en couleur.
- 4 - Appliquer la colle à l'aide de la spatule.

Fermer le tube du **DURCISSEUR** avec le bouchon **ROUGE**.

Fermer le tube de **RÉSINE** avec le bouchon **BLANC**.

Performance Maximale : après 2 heures.

**LE PLUS SADER :**

**Laisser sécher** les résidus de colle sur **la spatule et le récipient**.

Une fois **durs** vous pouvez enlever facilement et **réutiliser** les accessoires pour **votre prochain collage !**

---

**NETTOYAGE**

Colle fraîche : chiffon sec + acétone.

Colle sèche : grattage.

---

**CONSERVATION**

2 ans dans son emballage d'origine. Stocker dans un endroit frais et sec.

---

**SECURITE**

Conserver hors de la portée des enfants. Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*