



tesa[®] Masquer EXCELLENT

Information Produit

BNR 56545, 56546, 56547, 56548, 56549

Description produit

L'Adhésif de masquage tesa[®] Excellent est un ruban de bonne qualité pour les activités de peinture en intérieur. La combinaison d'excellentes propriétés adhésives et d'un support lisse garantit des bords de peinture nets. Il se déchire à la main, adhère bien à diverses surfaces et s'enlève facilement.

Aucune trace ne persiste après l'application, grâce à une élimination sans résidus jusqu'à 1 mois à l'intérieur. Obtenez de bons résultats avec une application facile grâce à l'Adhésif de masquage tesa[®] Excellent.

Caractéristiques

- Idéal pour les tâches de masquage intérieur de bonne qualité - obtenez d'excellents résultats dans vos travaux de peinture en intérieur
- Le support papier plat et lisse garantit des bords de peinture nets
- Élimination sans résidus jusqu'à 1 mois en intérieur
- Flexible : S'adapte bien à tous types de surfaces - murs finement plâtrés, papiers peints, verre, aluminium, PVC rigide et bois
- Convient à toutes les peintures, laques et vernis
- Facile à utiliser : l'Adhésif de masquage tesa[®] Excellent est pratique et résiste aux déchirures

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------|--------|
| • Support | papier lisse | • Epaisseur totale | 120 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------|---------|----------------------------|-----|
| • Résistance à la rupture | 37 N/cm | • Résistant aux déchirures | oui |
| • Hand tearability | oui | | |



tesa[®] Masquer EXCELLENT

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=56545>