



tesa[®] Masquer Lignes droites - résultats propres et rapides

Information Produit

BNR 5261, 5262, 5263, 5265, 5266, 5267, 5268, 5269

Caractéristiques

- Bon pouvoir adhésif sur la plupart des surfaces
- S'enlève sans laisser de trace pendant 4 jours
- Sans solvant

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support | Papier | • Epaisseur totale | 110 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------------|------|
| • Résistance à la rupture | 33 N/cm | • Retrait sans résidus | oui |
| • Résistant aux déchirures | oui | • Sans solvant | oui |
| • Résistant aux UV | oui | • Tension | 10 % |

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=05261>