

SX 101

ENDUIT POUVRE 3 EN 1 : MULTI-FONCTIONS

REBOUCHER, GARNIR ET LISSER

Description produit

- Enduit en poudre garnissant
- Prise semi-rapide
- Excellente glisse
- Facile à appliquer, lisser et poncer
- Haut pouvoir couvrant et opacifiant
- Résultat lisse et fin
- Possibilité de redoubler « frais sur frais » au bout de 2h30
- Ne roule pas et ne s'arrache pas



Seau de 12KG

Supports :

Plâtre, carreaux et plaques de plâtre et anciens fonds peints absorbants.
Gouttelette poncée et toile de verre poncée, Béton cellulaire, enduit de ciment, bois imprimé. Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs, absorbants et bien adhérents.

Recouvrement :

Par tous types de peintures compatibles après séchage complet et selon les règles en vigueur.

Conservation:

12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec.



Taux de délayage
0,40-0,45 Litre d'eau par Kg d'enduit.

Consommation sur 1 mm d'épaisseur
1,10 kg/m²

pH 6,5 - 7,5

Épaisseur d'application
8 mm

MPa **Adhérence**
> 0,8 MPa sur peinture absorbante et béton.

Classement au feu
A1 – Non Combustible

Vie utile
1:30 - 2 H

Séchage sur 2 mm d'épaisseur
Béton & Peinture: >8H
Plâtre: 5-6 H

Granulométrie
300 microns

Classification NFT 30608
Classification UNE 48313 : 2008 EX
G3E5S2V3W2A0C0

DELZONGLE Peinture
Sol & parquet
Papier peint
Tissu & confection
Outillage

4 Avenue Antoine Becquerel
33600 PESSAC