

ANTI-DÉPÔT VERT GUARD®

2 EN 1

**FORMULE
ULTRA
CONCENTRÉE**



TRAITEMENT FONGICIDE ET HYDROFUGE CONCENTRÉ DESTRUCTION DES DÉPÔTS VERTS, LICHENS, CHAMPIGNONS ET ALGUES SUR DALLAGES, TOITURES ET FAÇADES

- ✓ **PRODUIT 2 EN 1 :
NETTOYANT ET IMPERMÉABILISANT**
- ✓ **TRAITEMENT EN UNE APPLICATION
SANS RINÇAGE**
- ✓ **2 HEURES SANS PLUIE SUFFIT**
- ✓ **EFFET LONGUE DURÉE**
- ✓ **ULTRA CONCENTRÉ | VOLUME DE
PRODUIT POUR 9 VOLUMES D'EAU**
- ✓ **ÉCONOMIQUE: RENDEMENT ÉLEVÉ
5L = 250M² DE TRAITEMENT**
- ✓ **BÉTON, FIBROCIMENT, PIERRE,
ARDOISE, ENDUIT, TUILE, TERRE
CUITE, BOIS...**

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- Traitement tout en 1 : fongicide et hydrofuge en un seul passage.
- Curatif et préventif.
- La propriété hydrofuge protège les matériaux et limite la réapparition des micro-organismes.
- Effets rémanents.
- Fort pouvoir de pénétration.
- Incolore, ne modifie pas l'aspect du support.
- N'altère pas les matériaux.
- Produit ultra concentré: 1 volume de produit pour 9 volumes d'eau.
- Économique : 1 litre de concentré = 50 m² de surface traité.
- Le support peut être peint après application.

UTILISATION

Anti-Dépôt Vert Guard® 2 en 1 s'applique en extérieur sur tous types de matériaux : terre cuite, ardoise, béton, fibrociment, pierre naturelle, enrobé, shingle, bois, support peint...

Anti-Dépôt Vert Guard® 2 en 1 est totalement universel, il permet donc de traiter les toitures, murs, balcons, fontaines, monuments, clôtures, terrasses, dalles de jardin...

NATURE CHIMIQUE

- Ammonium quaternaire et agent hydrofuge en solution.

CONDITIONNEMENT

Bidons de 5 et 20 litres.

DONNÉES TECHNIQUES

Etat physique à 20 °C	: Liquide
Couleur	: Jaune claire
Odeur	: Neutre
pH	: 13,5 ± 0,5
Point d'ébullition [°C]	: Non concerné
Densité	: 1.04 ± 0.01
Solubilité dans l'eau [vol/vol]	: Totale
COV	: < 75 g/l *

MISE EN ŒUVRE

Préparation du support :

- Si le support est très envahi par des amas verts, brosser ou gratter avant application.

Préconisation de dilution:

- Produit concentré, ne pas utiliser pur.
- Diluer 1L de produit pour 9L d'eau.

Application :

- Toujours procéder à un essai préalable avant application pour vérifier la bonne pénétration du produit et l'aspect après séchage complet (24 heures).
- Appliquer uniformément par temps sec sur un support sec ou légèrement humide, en pulvérisation jusqu'à saturation du support. Bien imprégner la surface à traiter, il est nécessaire que le produit pénètre en profondeur pour un meilleur résultat.
- Délai nécessaire sans pluie après application : 2 heures seulement.
- Ne pas rincer et laisser agir le produit.
- L'élimination des micro-organismes est progressive et peut prendre plusieurs semaines à plusieurs mois en fonction du taux d'encrassement et du type de germe. Pour éliminer les résidus plus rapidement, il est possible d'utiliser un nettoyeur haute pression.

OUTILS D'APPLICATION

- Appliquer au pulvérisateur basse pression de type jardin.

PRÉVENTION

- Pour une meilleure protection et éviter un nouvel encrassement après traitement du support, il est recommandé de compléter le traitement avec un produit de protection de la gamme **ProtectGuard® Pro** ou **ImperGuard®**.

CONSOMMATION

Rendement:

- **Dilué:** 1L de produit concentré = 10L de produit prêt à l'emploi soit 50 m² traités.

Consommation:

- **4 à 5 m² / litre de produit prêt à l'emploi.**
Valeurs données à titre indicatif.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

- Nettoyer les outils et les équipements utilisés à l'eau immédiatement après emploi.

STOCKAGE

- Stocker dans un endroit sec à une température comprise entre 5°C et 30°C.
- Conservation : 2 ans à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert.

RECOMMANDATIONS

- Produit dangereux – respecter les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Le contact prolongé du produit avec la peau peut brûler, porter des gants.
- Ne pas appliquer sur les matériaux peu poreux, organiques, métalliques ou imperméables. Ne pas surcharger le support, éliminer tout excédent avant séchage. Risque de traces blanches.
- Pour une parfaite application et une action efficace, le produit doit être utilisé impérativement lorsque la température des supports est comprise entre 5°C et 30°C.
- Ne pas appliquer par temps de pluie ou de très forte chaleur. Température de l'air comprise entre 5°C et 30°C.
- Veiller à ne pas pulvériser sur la végétation environnante. Tenir à l'écart des produits alimentaires, boissons et nourritures pour animaux.
- Ne pas mélanger aux eaux de bassins ou fontaines. Bien rincer pour enlever les résidus avant de remettre de l'eau dans les bassins, fontaines, piscines...
- Ne pas mélanger avec un autre produit.

SANTÉ / SÉCURITÉ

- **Protection respiratoire :** Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales d'utilisation. Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols.
- **Protection des mains :** Porter des gants de protection appropriés (EN 374-1:2003).
- **Protection de la peau :** Vêtements étanches (protection et tablier) bottes.
- **Protection des yeux :** Porter des lunettes de protection conformes à la norme NF EN166.
- **En cas d'ingestion :** Ne pas provoquer de vomissements. Contacter un médecin ou un spécialiste.

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

ASSISTANCE TECHNIQUE

GUARD INDUSTRIE

7 rue Gutenberg • 93100 MONTREUIL • FRANCE

Tél: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax: +33 (0)1.48.58.16.89

E-mail : info@guardindustrie.com • www.guardindustrie.com

Important: Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. La société Guard Industrie garantit la qualité de ses produits mais décline expressément toute responsabilité en cas de non respect par l'utilisateur des préconisations et conditions d'utilisation desdits produits, notamment mais non exclusivement en cas de défaut d'application, d'application par un personnel non qualifié, d'utilisation de produits non compatibles avec les produits de la société Guard Industrie ou de mauvaises conditions météorologiques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la fiche de données de sécurité.

Consultez la dernière mise à jour de notre fiche technique disponible sur notre site internet www.guardindustrie.com

Date de mise à jour : 02/11/2020

Fabriqué en France

