

# FICHE TECHNIQUE

## 3832 Masker avec ruban de masquage

### Masker avec ruban de masquage Standard. Pour de nombreux travaux de couverture

#### PROPRIÉTÉS

- Ruban de masquage crêpe avec film de protection en PE écologique.
- Fixation autonome du film sur le support par charge statique
- Également disponible avec son distributeur

#### DOMAINE D'APPLICATION

- Recouvrir et masquer rapidement de grandes surfaces complètes (par exemple murs, fenêtres, meubles)
- Utilisable sur presque toutes les surfaces intérieures

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Support : crêpe plat, imprégné
- Épaisseur : 0,14 mm
- Colle : caoutchouc naturel
- Pouvoir adhésif acier : 3,92 N / 10 mm
- Résistance à la déchirure : 35 N / 10 mm
- Allongement à la rupture : 10%
- Film : PE, chargé statiquement
- Épaisseur du film : 9  $\mu$



4 jours



60 °C

| DOMAINE D'APPLICATION  | PERTINENCE |
|------------------------|------------|
| Intérieur              | ●●●        |
| Extérieur              |            |
| Surface sensible       | ●          |
| Bois laqué / Traité    | ●          |
| PVC                    | ●●         |
| Pierre*, enduit, béton |            |
| Remarques              |            |

\* Excepté les supports poreux tels que le marbre, la pierre naturelle et la terre cuite.

● Bon      ●● Excellent      ●●● Idéal

Les caractéristiques techniques et les caractéristiques du produit présentées dans ce document sont basées sur des méthodes de test internationalement reconnues et ne constituent pas une garantie des caractéristiques ou de la performance du produit. Les caractéristiques individuelles peuvent différer légèrement de ces moyennes. Le fait qu'un produit soit adapté à un usage particulier ou non doit être garanti par des tests préalables.