

# Scie plongeante sans fil TSC 55 KEBI-Plus/XL-FS

Réf.: 577006

06.01.2021



## Notre chef-d'œuvre. Résolument perfectionné, désormais avec un système KickbackStop intégré

### Avantages et bénéfices

- › Le système KickbackStop réduit les risques de blessures par recul pendant le sciage ou l'insertion dans la pièce lors de la coupe plongeante
- › Puissance d'entraînement démultipliée et cadence de travail jusqu'à deux fois plus rapide parallèlement à une longévité accrue des lames de scie
- › Moteur EC-TEC sans charbons combiné à des batteries Lithium-Ion pour une capacité maximale de coupe
- › Travailler en tout lieu quasiment sans poussière grâce au sac récupérateur de poussière ou à un aspirateur à dispositif de mise en route automatique Bluetooth®
- › Possibilité de désactivation du système KickbackStop pour certaines coupes à la scie
- › Système de sciage très haut de gamme grâce à de nombreux accessoires

### Principales utilisations

- › Coupes en profondeur précises jusqu'à une épaisseur de 55 mm
- › Mise à longueur parfaite des portes intérieures avec un rail de guidage
- › Découpes d'évidements dans les portes et plans de travail de cuisine
- › Mise en place de joints de dilatation dans les parquets et d'ajourages
- › Coupe de matériaux pour plaques

### Garantie all-inclusive

- › Réparations gratuites pendant 36 mois incluant les pièces d'usure
- › L'assurance vol de 36 mois garantit le remplacement de la machine contre une franchise de 120 € HT
- › Pièces détachées disponibles pendant 10 ans, ou remplacement de la machine par Festool

### Livraison standard

2 x batterie BP 18 Li 5,2 ASI; 2 x chargeur rapide TCL 6; lame de scie denture fine HW WD42; pare-éclats; lucarne de visée; sac récupérateur de poussière; clé Allen OC 5; Systainer SYS3 M 437; rail de guidage FS 1400/2

### Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	18/36	V
Régime à vide	2650 - 3800/5200	min <sup>-1</sup>
Ø de lame	160	mm
Plage angulaire	-1 - 47	°
Profondeur de coupe	0 - 55	mm
Profondeur de coupe à 45°	43	mm
Ø raccord d'aspiration	27/36	mm
Capacité batterie	5,2	Ah
Poids 1x18V/2x18V	4,6/5,3	kg

**FESTOOL**

## Informations concernant le bruit et les vibrations

Sciage de métal: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	95	dB(A)
Sciage de métal: Valeur moyenne de vibrations totale ah	2,5	m/s <sup>2</sup>
Sciage de métal: Incertitude (vibration) K	2	m/s <sup>2</sup>
Sciage de métal: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	106	dB(A)
Sciage de métal: Série de normes EN	62841	
Sciage de métal: Incertitude (bruit) K	5	dB
Sciage de bois: Valeur moyenne de vibrations totale ah	2,5	m/s <sup>2</sup>
Sciage de bois: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	95	dB(A)
Sciage de bois: Incertitude (bruit) K	5	dB
Sciage de bois: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	106	dB(A)
Sciage de bois: Série de normes EN	62841	
Sciage de bois: Incertitude (vibration) K	2	m/s <sup>2</sup>

## Accessoires

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Rail de guidage	FS 3000/2	491501	4014549015872
	Rail de guidage	FS 2700/2	491937	4014549017395
	Guide parallèle	PA-TS 55	491469	4014549013588
	Sac récupérateur de poussière	SB-TSC	500393	4014549220658
	Rail de guidage	FS 1400/2	491498	4014549015834

## Consommables

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Lame de scie circulaire	HW 160x1,8x20 PW12	205550	4014549377048
	Lame de scie circulaire	HW 160x1,8x20 W28	205551	4014549377062
	Lame de scie circulaire	HW 160x1,8x20 WD42	205553	4014549377079

## Consommables

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Lame de scie circulaire	HW 160x1,8x20 TF52	205554	4014549377086
	Lame de scie circulaire	HW 160x1,8x20 F/FA52	205555	4014549377093

## Ceci pourrait également vous intéresser

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Aspirateur	CTM MIDI I	574822	4014549274965
	Scie plongeante	TS 75 EBQ-FS	561185	4014549049181
	Scie circulaire à capot basculant sans fil	HKC 55 Li 5,2 EB-Set-FSK420	201372	4014549263785
	Scie circulaire à capot basculant sans fil	HKC 55 Li 5,2 EBI-Set-SCA-FSK 420	575735	4014549331743
	Scie circulaire portative	HK 55 EBQ-Plus-FSK 420	574678	4014549255414



### Garantie all-inclusive\*

Toujours plus performant

Après l'enregistrement, votre machine est entièrement assurée pendant trois ans.

\* La Garantie all-inclusive est valable pour toutes les machines Festool enregistrées dans les 30 jours suivant l'achat. Les conditions de garantie s'appliquent. Conditions et informations sur le Festool SERVICE : [www.festool.fr/services](http://www.festool.fr/services)

Revendeur Festool